

Бульдозер-погрузчик модель БЛ-750-01

Бульдозеры-погрузчики моделей БЛ-750-01 используются для осуществления разгрузо- погрузочных работ, скирдования, перемещения и укладки рулонов, складирования штучных грузов, засыпки траншей и ям насыпными грунтами, планировки площадок и т.д.

Тип управления рабочими органами – гидравлический, следовательно постоянной оснасткой служит навесная гидрофицированная рама, установленная на тракторе МТЗ (1,4-2 класса), а сменными рабочими органами могут быть разнообразная линейка навесного оборудования.

Выбор зависит от желания и потребностей покупателя.

Благодаря возможности использования сменных рабочих органов, бульдозер-погрузчик может осуществлять более широкий спектр работ. Он функционален, прост в использовании и не требует больших затрат и сил в обслуживании.

Оценить все преимущества бульдозера-погрузчика можно только купив его. Он весьма надежен и безопасен в использовании и, при правильной эксплуатации, долговечен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Значения
Базовое шасси	МТЗ, класс 1,4
Колесная формула	4x2 (4x4)
Двигатель	Д-243
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	60 (81)
Тяговый класс базового трактора, кН	14
Тип управления рабочими органами	гидравлический
Погрузочное оборудование:	
Грузоподъемность погрузчика, кг	750-1000
Вместимость основного ковша, м ³	0,6 или 0,75
Ширина режущей кромки ковша, мм	1600 (1800,2000)
Максимальная высота разгрузки, м	3,2



**Если у Вас имеется собственный трактор, то Вы можете заказать у нас

Комплект навесного оборудования к бульдозеру-погрузчику БЛ-750 (с ковшом)

СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА БУЛЬДОЗЕР-ПОГРУЗЧИК БЛ-750

Отвал снежный гидроповоротный	Захват рулонов в пленке	Вилы сельскохозяйственные с прижимом	Вилы грузовые с прижимом
Ковш челюстной БЛ-750.1-23.00.000	Гидромолот на погрузчик	Снегоочиститель БЛ-1100	Резчик силоса
Ковш-смеситель БЛ-500	Бетономеситель навесной БЛ-260	Вилы грузовые	Крюк монтажный
Щеточное оборудование	Ямокопатель навесной	Процессор подачи корма БЛ-1200 (на КУН)	