

КАБИНА ТРАКТОРНАЯ БЛ-82УК (Унифицированная)

Кабина тракторная БЛ-82 разработана для тракторов «Беларус» 80/82, серий (МТЗ-820/920) с правым расположением рычага переключения передач и с центральным расположением рычага переключения передач.

Высота трактора с данной кабиной не превышает 2780 мм на колесах 16.9R38.

!! Кабина тракторная БЛ-82 производства ООО «Блюминг» прошла сертифицированные испытания, а также был получен сертификат соответствия ТС!!

КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБИНЫ ТРАКТОРНОЙ БЛ-82



1. **Каркас кабины** – шести стоечный из профильной трубы 60x40
2. **Крыша кабины** – металлическая из листа 1.2 мм.
3. **Двери кабины** – оснащены замками с двойной фиксацией и блокировкой открывания изнутри кабины. Имеют механизм фиксации в открытом положении.
4. **Задняя рамка** – открывающаяся с механизмом фиксации в открытом положении.
5. **Крылья кабины** – металлические из листа 1.2 мм с усилителями для увеличения прочности при избыточных вертикальных нагрузках. Оборудованы брызговиками.
6. **Остекление кабины** – закаленные 5-ти миллиметровые стёкла.



7. **Герметизация кабины** – проемы открывающихся элементов кабины уплотнены резиновым армированным профилем и произведена герметизация силиконовым герметиком в возможных местах проникновения влаги и пыли в салон кабины. Все сварные швы покрыты специальным герметиком.
8. **Виброизоляция** – пол и ниши кабины покрыты 2-х миллиметровым слоем виброизолирующего материала на основе битума.
9. **Обивка кабины** – из ДВП, покрытых 10-ти миллиметровым слоем поролона и обтянутых винилискожей.
10. **Электрооборудование** – полный комплект жгутов вместе с разъёмами и силовыми проводами по кабине, крыше и аккумуляторному отсеку с укладкой силового кабеля к стартеру. Рабочие передние и задние фары, фонари автопоезда. Передние и задние габариты. Выключатель массы, клавиши управления и плафон освещения кабины.
11. **Стеклоочистители** – передний электрический. Задний на ручном приводе.

12. **Подножка кабины** – расположена с левой стороны кабины.

13. **Пульт управления** – расположен с правой стороны. Все отверстия по расположению и креплению органов управления полностью соответствуют своему аналогу.

14. **Зеркала кабины** – два зеркала расположенные на передней стенке кабины.

15. **Сиденье оператора** – с подвеской с увеличенным ТОС.

16. **Монтаж и демонтаж** – оборудована местами для монтажа и демонтажа кабины.

*Возможна любая комплектация кабины в зависимости от Ваших пожеланий и технических требований.

**Отопитель и щиток приборов устанавливаются по желанию заказчика за дополнительную оплату.