

## КАБИНА ТРАКТОРНАЯ НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ БЛ-80/82

Кабина тракторная низкопрофильная БЛ-80/82 разработана для тракторов «Беларус» 80/82, серий (МТЗ-820/920) с правым расположением рычага переключения передач и с центральным расположением рычага переключения передач.

**Высота трактора с данной кабиной не превышает 2550 мм на колесах 16.9R38.**

**!!Кабина тракторная низкопрофильная БЛ-80/82 производства ООО «Блюминг» прошла сертифицированные испытания, а также был получен сертификат соответствия ТС!!**

### КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБИНЫ ТРАКТОРНОЙ НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ БЛ-80/82

1. **Каркас кабины** – шести стоечный из профильной трубы 60x40
2. **Крыша кабины** – металлическая из листа 1.2 мм.
3. **Двери кабины** – оснащены замками с двойной фиксацией и блокировкой открывания изнутри кабины. Имеют механизм фиксации в открытом положении.
4. **Задняя рамка** – открывающаяся с механизмом фиксации в открытом положении.



5. **Крылья кабины** – металлические из листа 1.2 мм с усилителями для увеличения прочности при избыточных вертикальных нагрузках. Оборудованы брызговиками.
6. **Остекление кабины** – закаленные 5-ти миллиметровые стекла.
7. **Герметизация кабины** – проемы открывающихся элементов кабины уплотнены резиновым армированным профилем и произведена герметизация силиконовым герметиком в возможных местах проникновения влаги и пыли в салон кабины. Все сварные швы покрыты специальным герметиком.
8. **Виброизоляция** – пол и ниши кабины покрыты 2-х миллиметровым слоем виброизолирующего материала на основе битума.
9. **Обивка кабины** – из ДВП, покрытых 10-ти миллиметровым слоем поролона и обтянутых винилискожей.
10. **Электрооборудование** – полный комплект жгутов вместе с разъемами и силовыми проводами по кабине, крыше и аккумуляторному отсеку с укладкой силового кабеля к стартеру. Рабочие передние и задние фары, фонари автопоезда. Передние и задние габариты. Выключатель массы, клавиши управления и плафон освещения кабины.

11. **Стеклоочистители** – передний электрический. Задний на ручном приводе.
12. **Подножка кабины** – расположена с левой стороны кабины.
13. **Пульт управления** – расположен с правой стороны. Все отверстия по расположению и креплению органов управления полностью соответствуют своему аналогу.
14. **Зеркала кабины** – два зеркала расположенные на передней стенке кабины.
15. **Сиденье оператора** – без подвески с уменьшенным ТОС.
16. **Монтаж и демонтаж** – оборудована местами для монтажа и демонтажа кабины.



\*Возможна любая комплектация кабины в зависимости от Ваших пожеланий и технических требований.

\*\*Отопитель и щиток приборов устанавливаются по желанию заказчика за дополнительную оплату.