

Гидроходоуменьшитель ХД-7 (Беларус -1220/1221/1222/1025/1523)

Гидроходоуменьшитель ХД-7 гидравлического типа предназначен для понижения скоростей движения базового трактора Беларус-1220, 1221, 1222, 1025, 1523 и их модификаций при выполнении ряда специфических работ.

Гидроходоуменьшитель предназначен для получения пониженных скоростей от 0 до 3,35 км/ч. **Он понижает скорости только на 1-й и 2-й передачах.** Остальные скорости трактора независимы от гидроходоуменьшителя. Устанавливается на КПП с левой стороны. Привод осуществляется от гидросистемы трактора.

Каждый гидроходоуменьшитель на корпусе редуктора имеет маркировку, на которой указан заводской номер и год выпуска.

Предохранительный клапан регулятора расхода отрегулирован на заводе и опломбирован.

Гидравлическая система обеспечивает бесступенчатое изменение скорости.

Гидроходоуменьшитель ХД-7 выполняет следующие взаимосвязанные функции:

Обеспечивает пониженные диапазоны скоростей движения трактора

Обеспечивает бесступенчатое изменение скорости в пределах пониженных диапазонов

Обеспечивает повышенные диапазоны скоростей при отключении гидроходоуменьшителя

Варианты исполнения:

- С гидромотором МГП
- С гидромотором ВМР

Особенности и преимущества:

- Не требует доработки коробки передач трактора

Агрегируется с тракторами: Беларус 1220, 1221, 1222, 1025, 1523 и их модификации

Технические характеристики

Базовый трактор	МТЗ-80/82
Тип ХД	Гидравлический, бесступенчатый
Диапазон скоростей, км/ч	0-3,35
Габаритные размеры, длина мм, не более	370
ширина	240
высота	260
Масса ХД с механизмом блокировки, кг, не более	31

