

УСТАНОВКА ГИДРОХОДОУМЕНЬШИТЕЛЯ ХД-3М НА ТРАКТОР.

Перед установкой гидроходоуменьшителя на трактор необходимо: слить масло из трансмиссии, снять сервоустройство муфты сцепления, снять крышку люка КПП. Освободить шестерню включения ходоуменьшителя в КП 70-1701072 для чего вывести стопорное кольцо Д (см. рисунок 2) из канавки Е и переместить его по валу 70-1701382 до упора в бурт Ж. Шестерню вывести из зацепления с шестерней 70-1701224 и переместить до упора в кольцо Д.

Установить на левый люк КПП гидроходоуменьшитель, обратив внимание на точность попадания вилки И в паз К шестерни 70-1701072 и закрепить болтами. Под болты, подходящие через масляную полость должны быть установлены шайбы без пружинных шайб, (спец. болты и шайбы прилагаются). Установить кронштейн сервомеханизма муфты сцепления на крышку ходоуменьшителя.

Просверлить отверстие $\varnothing 16$ в полу кабины трактора для тяги дроссельного устройства, как показано на рисунке 3 и установить ее под углом. Отверстие $\varnothing 16$ для тяги включения гидроходоуменьшителя сверлить по месту. Тяга устанавливается вертикально.

ВНИМАНИЕ! ГИДРОХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПРОГРЕТОМ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛЕ В КПП!

